

NEVADA

S3S CI FO SR



Gama	FLEX
Normativa	EN ISO 20345:2022
Tallas disponibles	35-50
Uso	Profesional
Color	Negro
Mondopoint	12



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTE	DESCRIPCION
CORTE	Microfibra acabado nobuck con trasera de microfibra acabado serraje.
LENGÜETA	Microfibra con acabado serraje, acolchada para mayor comodidad. Construcción tipo fuelle (evita entrada de elementos externos).
FORRO	Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
PUNTERA	De fibra de vidrio con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20344:2021 & EN ISO 22568-2:2020
PLANTILLA ANTI PERFORACION	Textil con resistencia a la perforación > 1.100 N, acorde a las normas EN ISO 20344:2021 & EN ISO 22568-4:2020.
PLANTILLA INTERIOR	“PFM Insole Technology” antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de la marcha.
SUELTA	PU/PU doble densidad
CORDONES	Cordones redondos, repelentes al agua y de color negro en poliamida

PLAZO DE OBSOLESCENCIA

Cuando se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), el plazo de obsolescencia de nuestro calzado FORLI® es generalmente 6 años desde su fecha de fabricación.