



GAMA

ref.: MPA-265

EARTEC



DESCRIPCIÓN

Protector auditivo fabricado en ABS con almohadilla de PVC recambiable.
Tipo ligero.

DESCRIPTION

Hearing protector manufactured ABS with renewable PVC padding.
Light weight

USO RECOMENDADO

Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un protector frente a ruidos externos.

RECOMMENDED USE

All kind of use for an excellent protection against strong and loud noises.

MANTENIMIENTO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

MAINTENANCE

Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

GAMA Earmuffs EN 352-2:2002

Frequency Hz.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	18,1	15	18,3	26,8	37,5	29,5	35,8	36,1
Std. dev.	4,1	2,7	3,3	2,0	4,1	2,9	3,3	5,8
APV	14,0	12,3	15,0	24,8	33,4	26,6	32,5	30,3
H(dB)	29,2	M(dB)	25,4	L(dB)	17,9	SNR(dB)	27,6	

COLOR COLOUR	MATERIALES MATERIALS	TALLAS SIZES	CODIGO EAN EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Negro/Verde Black/Green	ABS/PVC ABS/PVC	Única One size only	8430951096098	1 UDS / CAJITA 24 UDS / CAJA 1 PC / BOX 24 PCS / CARTON

Este EPI es conforme a los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de la norma EN 352-2.
Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Essential Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standard EN 352-2.
The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product. In case of hesitation please contact our Technical Department.

Empresa Certificada:

N.R.S. 39-04347/5



3L INTERNACIONAL, S.A.
Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

71001/1 FT
27/05/25